



HIKVISION
accessories

Videoportero ip con cámara DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Empotrar
Dimensiones	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	760 g
Medidas placa frontal	134 x 124 x 4 mm

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	2

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	180°
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

CAPACIDAD

Registros	2000
Puertas vinculadas	500

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711u

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo	Videoportero IP con cámara

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	----------------

