



HIKVISION
accessories

Videoportero ip de superficie

DS-KV8213-WME1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	700mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	174 x 91 x 29 mm
Peso neto	385 g
Peso con embalaje	570 g

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	124°
Día / Noche	IR
Compresión vídeo	H.264

IDENTIFICACIÓN

Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Número de tarjetas	10000
Número de usuarios	200

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Indicador led	Sí, 3

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	2
Entrada de bloqueo	2

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Conexión IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A / G.711U

APERTURA

Elementos de llamada	2 Botones sencillos
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
------------	-----------

technical datasheet

