



## AJAX

### Panel de interruptor lateral doble

### SIDEBUTTON-2G-OLI

#### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado de protección           | IP20           |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 75%            |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Dimensiones       | 81 x 75 x 10 mm |
| Peso neto         | 30 g            |
| Peso con embalaje | 40 g            |
| Color             | Oliva           |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo           | Panel de interruptor lateral doble                                           |
| Compatibilidad | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Modo alimentación | Alimentado a través de relé (LightCore) |
|-------------------|-----------------------------------------|

#### VIA RADIO

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Frecuencia                                     | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz         |
| Potencia maxima RF                             | Hasta 20 mW                   |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1100 m (en espacios abiertos) |

#### ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Panel sin contacto | Sí, hasta 15 mm |
| Retroiluminación   | Sí, opcional    |

