


HIKVISION
 accesories

Videoportero IP de superficie

DS-KV6113-WPE1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	850mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Relé NO/NC	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711u

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	131°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	IR
Compresión vídeo	H.264

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	138 x 65 x 27 mm
Peso neto	195 g
Peso con embalaje	385 g

IDENTIFICACIÓN

Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Número de tarjetas	10000
Número de usuarios	2000

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sí

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Indicador led	Sí, 2

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
------------	-----------

