



Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HFW2841T-ZAS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	85 m
Detectar (Lente cerrada)	280 m
Observar (Lente abierta)	34 m
Observar (Lente cerrada)	112 m
Reconocer (Lente abierta)	17 m
Reconocer (Lente cerrada)	56 m
Identificar (Lente abierta)	9 m
Identificar (Lente cerrada)	28 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.4W

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

technical datasheet

Amperaje	700mA
----------	--------------

Alimentación PoE	Sí
------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	------------------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.5
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	113°~ 31°
------------------	------------------

Distancia mínima enfoque	800mm
--------------------------	--------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
---------------------------	-------------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	-----------

Número de LEDS	4
----------------	----------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	------------------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

Salida de audio	1
-----------------	----------

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	256 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	240.7 x 90.7 (Ø) mm
-------------	----------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso neto	770 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	1020 g
-------------------	---------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Bullet
----------------	---------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	------------------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

