



## Cámara bullet hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2**

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>2 Megapíxeles</b>                                   |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                              |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                              |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                              |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                              |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                              |
| WDR                   | <b>WDR (130 dB)</b>                                    |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                           |
| Salida de vídeo       | <b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>                                           |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 8 zonas</b>                                   |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                        |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>45 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>128 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>18 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>51 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>9 m</b>   |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>26 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>5 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>13 m</b>  |

### LENTE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo lente                | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Distancia focal           | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>            |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.2</b>                       |
| Ángulo de visión          | <b>34° ~ 107°</b>                  |
| Distancia mínima enfoque  | <b>1500mm</b>                      |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>           |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/25 ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.001Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 65dB</b>       |

### VISION NOCTURNA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>60 m</b>                |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Luz blanca</b>          |
| Número de LEDS            | <b>4</b>                   |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b> |
| Full Color                | <b>Sí</b>                  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>10.2W</b> |
| Amperaje          | <b>850mA</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dimensiones       | <b>244.1 x 90.4 x 90.4 mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                  |
| Peso neto         | <b>790 g</b>                  |
| Peso con embalaje | <b>1070 g</b>                 |

### EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

### AUDIO (CAMARAS)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|

# technical datasheet

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Uso            | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima | <b>95%</b>                 |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |               |
|----------------|---------------|
| Serie          | <b>LITE</b>   |
| Tecnología     | <b>HD-CVI</b> |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b> |

