



## Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**IPC-HDBW2241R-ZAS**

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>2 Megapíxeles</b>                                       |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                                  |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                                  |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                               |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                                |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>                                               |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                       |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Tasa bits             | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                                   |
| Sub stream            | <b>704 x 576 (25fps)</b>                                   |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                                  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                            |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>44 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>145 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>18 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>58 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>9 m</b>   |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>29 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>4 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>15 m</b>  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>   |
| Voltaje           | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)       | <b>6.3W</b> |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S y T</b>              |
| Número máximo de usuarios   | <b>6 usuarios</b>                  |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |
| Ciberseguridad              | <b>Sí</b>                          |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                       |
| Detección de audio              | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD PLUS                        | <b>Sí</b>                                                                 |

### IMAGEN

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>                           |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>                      |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8"</b>                           |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b>                |
| Iluminación mínima              | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>                      |

### LENTE

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo lente      | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Distancia focal | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>            |

# technical datasheet

|          |       |
|----------|-------|
| Amperaje | 530mA |
|----------|-------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Alimentación PoE | Sí |
|------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IP67 |
|---------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Antivandálica | IK10 |
|---------------|------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Uso | Interior / Exterior |
|-----|---------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Humedad máxima | 95% |
|----------------|-----|

## VISION NOCTURNA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Distancia visión nocturna | 40 m |
|---------------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tipo de visión nocturna | IR |
|-------------------------|----|

|                |   |
|----------------|---|
| Número de LEDS | 2 |
|----------------|---|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| IR ON/Off | Automático / Manual |
|-----------|---------------------|

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Micrófono incorporado | Sí |
|-----------------------|----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Entrada de audio | 1 Entrada |
|------------------|-----------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
|---------------------|-------------------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Salida de audio | 1 |
|-----------------|---|

## ALMACENAMIENTO

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tarjeta MicroSD | Hasta 256Gb |
|-----------------|-------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sistema de almacenamiento | FTP / SFTP / Micro SD |
|---------------------------|-----------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalía de almacenamiento | Sí |
|----------------------------|----|

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Máxima apertura diafragma | F/1.5 |
|---------------------------|-------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ángulo de visión | 108° ~ 30° |
|------------------|------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Distancia mínima enfoque | 800mm |
|--------------------------|-------|

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 93.4 x 122 (Ø) mm |
|-------------|-------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 520 g |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 680 g |
|-------------------|-------|

## INFORMACIÓN GENERAL

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | Serie 2X41 |
|-------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Tipo de cámara | Minidomo |
|----------------|----------|

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 128 MB |
|-------------|--------|

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

