



## Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**SD22404DB-GNY-W**

### VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>4 Megapíxeles</b>                                            |
| BLC                  | <b>Sí</b>                                                       |
| HLC                  | <b>Sí</b>                                                       |
| 3D-NR                | <b>Sí</b>                                                       |
| AGC                  | <b>Sí</b>                                                       |
| AWB                  | <b>Sí</b>                                                       |
| WDR                  | <b>DWDR</b>                                                     |
| Imágenes por segundo | <b>25fps</b>                                                    |
| Salida de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                     |
| Modo día / noche     | <b>Color</b>                                                    |
| Zoom digital         | <b>16x</b>                                                      |
| Sistema antiniebla   | <b>Sí</b>                                                       |
| Tipo de Codec        | <b>CBR / VBR</b>                                                |
| Tasa bits            | <b>H.264: 2816Kbps ~ 13056Kbps / H.265: 1024Kbps ~ 7936Kbps</b> |
| Compresión           | <b>H.265 / H.264</b>                                            |
| EIS                  | <b>Sí</b>                                                       |
| Main stream          | <b>4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream           | <b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>                               |
| Sub stream 2         | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>                                         |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| Wi-Fi                       | <b>Sí</b>                                   |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S, G y T</b>                    |
| Método transmisión          | <b>Unicast / Multicast</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                          |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Software de gestión         | <b>DSS / DMSS</b>                           |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                                   |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                                   |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Funciones IA                    | <b>Detección facial</b>                                                   |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección facial                | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto abandonado               | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto perdido                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de merodeo            | <b>Sí</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de parking            | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD 3.0                         | <b>Sí</b>                                                                 |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>65 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>200 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>26 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>79 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>40 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>7 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>20 m</b>  |

### PTZ

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Rango Pan/Tilt           | <b>Horizontal 355° / Vertical 90°</b>             |
| Velocidad control manual | <b>Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s</b>         |
| Velocidad entre presets  | <b>Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s</b>         |
| Memorias                 | <b>300</b>                                        |
| Modo PTZ                 | <b>8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas</b> |

# technical datasheet

## LENTE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo lente                | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Zoom óptico               | <b>4x</b>                          |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b>              |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6 ~ F/3.0</b>               |
| Ángulo de visión          | <b>90.3° ~ 29.4°</b>               |
| Distancia mínima enfoque  | <b>1500mm</b>                      |
| Autoenfoco                | <b>Sí</b>                          |

## IMAGEN

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                          | <b>Starvis Cmos ®</b>                   |
| Resolución sensor               | <b>2560 x 1440</b>                      |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8"</b>                           |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/1s ~ 1/30,000s</b>                 |
| Iluminación mínima              | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 55dB</b>                      |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>         |
| Voltaje           | <b>12V</b>        |
| Consumo (w)       | <b>4.8W</b>       |
| Amperaje          | <b>1000mA</b>     |
| Alimentación PoE  | <b>No dispone</b> |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | <b>Wiz Sense</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>        |
| Tipo de cámara | <b>PTZ</b>       |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tarjeta MicroSD            | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Sistema de almacenamiento  | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| Anomalía de almacenamiento | <b>Sí</b>                   |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Protocolo           | <b>SD Pelco-P/D</b>            |
| Modo de inactividad | <b>Pattern / Preset / Tour</b> |

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP66</b>                |
| Antivandálica                 | <b>IK10</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |
| Protección contra rayos       | <b>6KV</b>                 |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>89 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>           |
| Peso neto         | <b>500 g</b>           |
| Peso con embalaje | <b>700 g</b>           |

## WI-FI

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Estándar Wi-Fi   | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |
| Rango frecuencia | <b>2.4 GHz</b>              |
| Velocidad        | <b>150Mbps</b>              |

## VISION NOCTURNA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>No dispone</b> |
| Starlight                 | <b>Sí</b>         |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>512 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |

