



A-CCTV

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

A-4N1-B50Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	1 x BNC comutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Menú OSD	Sí
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	178 m
Observar (Lente abierta)	25 m
Observar (Lente cerrada)	70 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	35 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	18 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	217.7 x 80.5 x 80.5 mm
Material	Metal
Peso neto	600 g
Peso con embalaje	760 g

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1936
Tamaño Sensor	1/2.7'
Iluminación mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.2
Ángulo de visión	91.2° ~ 33.4°

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Bullet

technical datasheet

EJES

Movimiento

3-Axis

