

HIKVISION
HiWatch Series


Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-B429HA

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5W
Amperaje	400mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
-------------	-------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	83°

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de movimiento 2.0	Sí (personas y vehículos)

technical datasheet

Material	Metal y plástico
Peso neto	550 g
Peso con embalaje	600 g
DISTANCIA DORI	
Detectar	56 m
Observar	22 m
Reconocer	11 m
Identificar	5 m
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento

3-Axis

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento

FTP

