

**HIKVISION**  
 accesories

## Monitor ip 7"

**DS-KH8350-WTE1**



### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>8W</b>
Amperaje	<b>1000mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Ranura de memoria	<b>SD hasta 128Gb</b>
Conexión IP	<b>10/100Mbps autoadaptativo</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

### SISTEMA

Procesador	<b>Embedded Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB DUPLICATED</b>
ROM	<b>32 MB</b>

### PANTALLA

Tipo	<b>IPS</b>
Tamaño	<b>7"</b>
Resolución	<b>1024 x 600</b>
Táctil	<b>Sí</b>

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	<b>Micrófono omnidireccional</b>
Salida de sonido	<b>Altavoz incorporado</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U</b>

### ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Salida de bloqueo	<b>2</b>
Salida de alarma	<b>2</b>

### CAPACIDAD

Avisos	<b>200</b>
Cámaras IP vinculadas	<b>16</b>
Telefonillos vinculados	<b>17</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>16</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>180 x 140 x 22.4 mm</b>
Peso neto	<b>355 g</b>
Peso con embalaje	<b>900 g</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>IP</b>
------------	-----------

