technical datasheet



HIKVISION° accesories

Monitor 2 hilos 7"

DS-KH6320Y-WTE2-W

CAPACIDAD

Eventos	400 (200 fotos / 200 registros de alarma)
Avisos	200
Cámaras IP vinculadas	16
Telefonillos vinculados	17
Extensiones interiores vinculadas	16

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	200 x 140 x 23.6 mm
Peso neto	325 g
Peso con embalaje	590 g

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / SIP / RSTP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A / G.711U

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	8
RS485	1
Salida de bloqueo	2
Salida de alarma	2

PANTALLA

Tipo	TFT
Tamaño	7'
Resolución	1024 x 600
Táctil	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo	Alimentado a través de DS-
alimentación	KAD704Y
Consumo (w)	4W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología 2 hilos

