



Milesight

Cámara ptz ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C8241-X36PE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	36x
Distancia focal	5.7 mm ~ 205.2 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.55 ~ F/4.8
Ángulo de visión	65° ~ 2.5°
Distancia mínima enfoque	1500mm

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, detección facial con metadatos
Auto tracking	Sí
Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	135 m
Detectar (Lente cerrada)	3520 m
Observar (Lente abierta)	54 m
Observar (Lente cerrada)	1397 m
Reconocer (Lente abierta)	27 m
Reconocer (Lente cerrada)	704 m
Identificar (Lente abierta)	14 m
Identificar (Lente cerrada)	352 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/1.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.009Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

AUDIO (CAMARAS)

technical datasheet

Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	7 s

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° con autofocus
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s

Velocidad entre presets	Horizontal 250°/s / Vertical 160°/s
-------------------------	--

Memorias	300
----------	------------

Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas
----------	---

Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
-------------------------------	---

Modo de inactividad	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position
---------------------	---

RS485	1 Entrada
-------	------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
-------------------	-----------

Voltaje	24V
---------	------------

Consumo (w)	28W
-------------	------------

Amperaje	3000mA
----------	---------------

Alimentación PoE	Sí
------------------	-----------

Tipo PoE	PoE+ 802.3at
----------	---------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP66
---------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

Protección contra rayos	6KV
-------------------------	------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
-------------	----------------------------

ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
-------	-----------------------------

Software de gestión	Milesight CMS
---------------------	----------------------

Filtro de direcciones IP	Sí
--------------------------	-----------

Desconexión de red	Sí
--------------------	-----------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------------

ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
----------------------------------	-----------

METADATOS

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	------------------

Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
---------------------	------------------------------------

Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
------------------------	--

Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------------	---------------------------

Salida de audio	1
-----------------	----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	308 x 205 (Ø) mm
-------------	-------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso neto	4000 g
-----------	---------------

Peso con embalaje	5620 g
-------------------	---------------

Soporte incluido	Sí
------------------	-----------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	300 m
---------------------------	--------------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	-----------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Starlight	Sí
-----------	-----------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI PTZ Camera Series
-------	-----------------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	PTZ
----------------	------------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	4 Entradas / 2 Salidas
--------	-------------------------------



technical datasheet

Rostro

Género / edad / gafas / barba / máscara