



## AJAX

### Detector volumétrico cableado MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidad                                       | <b>Centrales Ajax Fibra</b>     |
| Indicadores LED                                      | <b>Sí</b>                       |
| Tamper                                               | <b>Dual</b>                     |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>             |
| Tipo de conexión                                     | <b>BUS</b>                      |
| Protección contra falsas alarmas                     | <b>Sí, análisis algorítmico</b> |
| Distancia de transmisión                             | <b>Hasta 2000 m</b>             |

#### DETECCIÓN

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>                        |
| Altura de instalación   | <b>2.4 m</b>                           |
| Ángulo detección        | <b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b> |
| Distancia detección     | <b>12 m</b>                            |
| Velocidad de detección  | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                 |
| Inmunidad mascotas      | <b>Hasta 20 kg y 50 cm</b>             |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>                     |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Foto bajo demanda (PhOD)              | <b>Sí</b>                                                   |
| Calidad fotográfica                   | <b>640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120</b>          |
| Tiempo de recepción de una fotografía | <b>7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)</b> |
| Imágenes en serie                     | <b>1 - 5 imágenes</b>                                       |

#### SENSOR

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tipo de sensor                   | <b>PIR</b> |
| Ajuste sensibilidad              | <b>Sí</b>  |
| Compensación temperatura digital | <b>Sí</b>  |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>135 x 70 x 66 mm</b> |
| Material          | <b>Plástico</b>         |
| Peso neto         | <b>160 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>200 g</b>            |
| Color             | <b>Blanco</b>           |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP50</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Voltaje           | <b>24V</b>                                  |
| Batería de apoyo  | <b>Incluida</b>                             |

#### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

