



Grabador ip de 4 canales y 8 mpx de resolución con 4 puertos PoE

HWN-4104MH-4P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	4
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	16
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	50W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	40Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	80Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	265 x 225 x 48 mm
Material	Metal
Peso neto	1000 g
Peso con embalaje	1700 g

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1350mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

VCA	Sí
-----	----

VIDEO

Canales IP	4
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	4

