

HIKVISION®



Grabador ip de 64 canales y 32
mpx de resolución

DS-7764NI-M4

technical datasheet

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	2
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo independientes	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Salida de alarma	9

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Serie	ULTRA

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Reproducción sincronizada	16
---------------------------	-----------

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	400Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	400Mbps

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	445 x 400 x 75 mm
Material	Metal
Peso neto	5000 g

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

VIDEO

Canales IP	64
------------	-----------