



**PHASAK®**

**SAI 2000va / 1800w**

**PH8020**

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de baterías   | <b>4 x 12V 9Ah</b>                                                     |
| Indicador de batería | <b>Sí</b>                                                              |
| Número de salidas    | <b>3 Schuko</b>                                                        |
| Tiempo de recarga    | <b>4 horas al 90% de capacidad</b>                                     |
| Potencia             | <b>2000VA / 1800W</b>                                                  |
| Tensión entrada      | <b>120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)</b>          |
| Tensión salida       | <b>208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b> |
| Factor de potencia   | <b>0.9</b>                                                             |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Indicadores LED                              | <b>Sí</b>      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | <b>Sí</b>      |
| Pantalla                                     | <b>Sí, LCD</b> |
| Online                                       | <b>Sí</b>      |
| Monofásico                                   | <b>Sí</b>      |
| Compatibilidad con generador                 | <b>Sí</b>      |
| Compatibilidad con bancos de baterías        | <b>Sí</b>      |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dimensiones | <b>397 x 145 x 220 mm</b> |
| Peso neto   | <b>17000 g</b>            |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>     |
| Humedad máxima                | <b>50%</b>          |

## ENTRADAS/SALIDAS

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| RS232       | <b>1</b>                    |
| USB tipo B  | <b>1</b>                    |
| Ranura SNMP | <b>Sí, tarjeta opcional</b> |

