

Milesight

Cámara de semáforo en rojo IP de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

TS5511-GH**DISTANCIA DORI**

Detectar (Lente abierta)	136 m
Detectar (Lente cerrada)	548 m
Observar (Lente abierta)	54 m
Observar (Lente cerrada)	218 m
Reconocer (Lente abierta)	27 m
Reconocer (Lente cerrada)	110 m
Identificar (Lente abierta)	14 m
Identificar (Lente cerrada)	55 m

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
Imágenes por segundo	30fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265 / H.264

IMAGEN

Resolución sensor	2464 x 2056
Tamaño Sensor	2/3"
Velocidad electrónica obturador	30us / 40000us
Iluminación mínima	0.001Lux

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	295 x 245 x 121 mm
Peso neto	4250 g
Peso con embalaje	6200 g
Soporte incluido	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Longitud de onda	850 nm

CARACTERÍSTICAS DE RED**FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS**

Lista blanca	Sí, hasta 2.000 registros
Lista negra	Sí, hasta 2.000 registros
Distancia de lectura de matrículas	50 m
Número de carriles	3
Velocidad máxima vehículo	250 Km / h
Ratio detección	≥99%

Detección de infracciones	Cruce con semáforo en rojo / cruce línea continua / giro prohibido / conducción en sentido contrario
---------------------------	---

Modo de detección del estado del semáforo	Entrada de alarma / Imagen en directo
---	--

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	15 mm ~ 50 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	41.4° ~ 10.3°

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC / AC
Voltaje	24V
Consumo (w)	26W

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Semáforo en rojo

ALMACENAMIENTO

technical datasheet

Conexión IP

1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)

Tarjeta MicroSD

Hasta 1TB

ONVIF

Sí, tipo S, G y T

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma

4 Entradas (3 para luces del semáforo) / 1 Salida

