



Detector volumétrico cableado 30 m

CH10055101

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	30 m
Ángulo detección	50°
Altura de instalación	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	30 m x 27 m
Antimasking	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico
360PROtect™	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC / AC
Voltaje	10.5V ~ 30V / 24V
Amperaje	18mA / 12mA ~ 30mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso neto	1700 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Salida de alarma	5
------------------	----------