HIKVISION®

Cámara lectura de matriculas (anpr) ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12MM)

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**60 m**
Detectar (Lente cerrada)	**149 m**
Observar (Lente abierta)	**24 m**
Observar (Lente cerrada)	**59 m**
Reconocer (Lente abierta)	**12 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**30 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y M**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**14.3W**
Amperaje	**1200mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**
Salida de alimentación	**1 12V / 100mA**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**

technical datasheet

Identificar (Lente cerrada)	**15 m**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.2 ~ F/2.5**
Ángulo de visión	**114.5° ~ 41.8°**
Autoenfoque	**Sí**
Filtro IR	**Sí**

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Detección coche parking	**Sí**
Lista blanca	**10.000 registros**
Lista negra	**10.000 registros**
Velocidad máxima vehículo	**120 Km / h**
Ratio detección	**Reconocimiento de matrícula: ≥ 98% / Captura de vehículo: ≥ 99% / Dirección de conducción: ≥ 98%**
Gestión de parking	**Modo vista distante: hasta 40 aparcamientos, duración de aparcamiento y espacio vacante / Modo vista cercana: hasta 4 aparcamientos, reconocimiento de matrícula y espacio vacante**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 1TB**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**DeepinView**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Lectura de matriculas (ANPR)**

EJES

Compresión de audio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Salida de audio	**1**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67 / NEMA 4X**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**351 x 140 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**1950 g**
Peso con embalaje	**3070 g**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 2 Salidas**
Vídeo	**1 Salida BNC**
RS485	**1 Entrada**
Wiegand	**1**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Longitud de onda	**850 nm**
DarkFighter	**Si**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**

Movimiento	**3-Axis**