# technical datasheet



ALIMENTACIÓN Y CONSUMO



# Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2541S-S

VIDEO (CAMARA	S)	CARACTERÍSTICAS DE RED	
Resolución	5 Megapíxeles	Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vídeo BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S, G y T
HLC	Sí	Número máximo de usuarios	20 usuarios
	Sí		Explorer / Chrome /
AGC	Sí	Navegadores web	Firefox
AWB	Sí	Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
		Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Desconexión de red	Sí
Imágenes por segundo	20fps	Conflicto de direcciones IP	Sí
Salida de vídeo	RJ45	Ciberseguridad	Sí
Modo día / noche	Color	IMAGEN	31
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas	Sensor	CMOS ®
Tipo de Codec	CBR / VBR	Resolución sensor	2960 x 1668
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Tamaño Sensor	1/2.7'
Compresión	12Kbps ~ 8192Kbps H.265 / H.264	Velocidad electrónica	1/3s ~ 1/100,000s
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	obturador Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W:
Sub stream	704 x 576 (25fps)		0.0007Lux
Marca de agua	704 x 370 (231p3)	Ratio S/N	Más de 56dB
		VISION NOCTURNA	
Espejo	On / Off	Distancia visión nocturna	30 m
ANÁLISIS DE VÍD		Tipo de visión nocturna	IR
Tipo de	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de	Número de LEDS	1
deteccion	línea/área	IR ON/Off	Automático / Manual
Cruce de línea	Sí	Starlight	Sí
Intrusión	Sí	<u> </u>	
Detección de	Sí (4 áreas)	DISTANCIA DORI	
movimiento  Detección de		Detectar	64 m
audio	Sí	Observar	25 m
Video Tamper	Si	Reconocer	13 m
Clasificación humano/	Sí	Identificar	6 m
vehículo		AMBIENTE	
SMD PLUS	Si	Temperatura de funcionamien	to <b>-40 °C ~ 60 °C</b>

**IP67** 

Grado de protección

# technical datasheet

Modo alimentaciónDCVoltaje12VConsumo (w)4.1WAmperaje350mAAlimentación PoESíTipo PoEPoE 802.3af		
Consumo (w) 4.1W  Amperaje 350mA  Alimentación PoE Sí	Modo alimentación	DC
Amperaje 350mA Alimentación PoE Sí	Voltaje	12V
Alimentación PoE Sí	Consumo (w)	4.1W
	Amperaje	350mA
Tipo PoE PoE 802.3af	Alimentación PoE	Sí
	Tipo PoE	PoE 802.3af

# LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	1100mm

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	166.2 x 70 mm
Material	Metal
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	590 g

#### ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
almacenamiento	SD
Anomalía de	Sí
almacenamiento	31

## SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	256 MB
Memoria ROM	128 MB

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

# INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

# AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

## EJES

Movimiento 3-Axis

