

MOVOK
ACCESSORIES



Balun vídeo / alimentación pasivo 2 Ud.

VK-BALUN-4K-DC36

TRANSMISIÓN

Distancia de transmisión HDCVI 720p	440 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 720p	250 m
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDTVI 4K	130 m
Distancia de transmisión AHD 720p	320 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	250 m
Distancia de transmisión analógicas	400 m
Forma de conexión	BNC
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas
Resolución	1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx
Anti-interferencias	Mayor que 60dB
Distancia de transmisión HDCVI 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 4Mpx	180 m
Distancia de transmisión AHD 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión AHD 4K	150 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	BNC Macho
Salida	UTP

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Humedad máxima	95%

PROTECCIÓN

ESD Conector cable coaxial	2KV
ESD Conector cable UTP	2KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	72.6 x 42.5 x 24.5 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	70 g
Peso con embalaje	100 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Pasivo
Subtipo	Emisor / receptor
Unidades	2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V / 36V

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoría del cable	UTP categoría 5E / 6
Tipo	Vídeo / Alimentación

