



## Servidor de analítica de 2 canales

DF02

### DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Personas                           | Sí |
| Vehículos                          | Sí |
| Entrada/salida de región           | Sí |
| Sabotaje                           | Sí |
| Merodeo                            | Sí |
| Objeto abandonado/perdido          | Sí |
| Permite combinar reglas            | Sí |
| Definición de niveles de seguridad | Sí |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Instalación | Enrackable        |
| Dimensiones | 482 x 300 x 90 mm |
| Material    | Metal             |
| Peso neto   | 8000 g            |
| Chasis      | 2U                |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Modo alimentación    | AC          |
| Voltaje              | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)          | 130W        |
| Alimentador incluido | Sí          |

### VIDEO

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ONVIF                    | Sí |
| ONVIF bridge             | Sí |
| Canales de analítica     | 2  |
| Soporta cámaras térmicas | Sí |

### DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Cálculos basados en | Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3" |
| Óptica de 3 mm      | 32 m (distancia ciega: 2 m)                           |
| Óptica de 8 mm      | 67 m (distancia ciega: 8 m)                           |
| Óptica de 15 mm     | 70 m (distancia ciega: 14 m)                          |

### DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Cálculos basados en | Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288 |
| Óptica de 7 mm      | 70 m (distancia ciega: 7 m)                                |
| Óptica de 10 mm     | 100 m (distancia ciega: 11 m)                              |
| Óptica de 15 mm     | 155 m (distancia: 17 m)                                    |
| Óptica de 25 mm     | 245 m (distancia ciega: 29 m)                              |

### COMUNICACIÓN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comunicación con CRA  | Sí       |
| Comunicación con VMS  | Sí       |
| Comunicación con PSIM | Sí       |
| App móvil             | Davantis |

### SALIDAS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| HDMI             | 1               |
| VGA              | 2               |
| Jack auriculares | 1               |
| RJ45             | 1 x 10/100/1000 |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 35 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

### ENTRADAS

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| USB | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 |
|-----|---------------------------|