DAVANTIS

Servidor de analítica de 13 canales

DF13

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Personas	**Sí**
Vehículos	**Sí**
Entrada/salida de región	**Sí**
Sabotaje	**Sí**
Merodeo	**Sí**
Objeto abandonado/perdido	**Sí**
Permite combinar reglas	**Sí**
Definición de niveles de seguridad	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Enrackable**
Dimensiones	**482 x 300 x 90 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**8000 g**
Chasis	**2U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**130W**
Alimentador incluido	**Sí**

VIDEO

ONVIF	**Sí**
ONVIF bridge	**Sí**
Canales de analítica	**13**
Soporta cámaras térmicas	**Sí**

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	**Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'**
Óptica de 3 mm	**32 m (distancia ciega: 2 m)**
Óptica de 8 mm	**67 m (distancia ciega: 8 m)**
Óptica de 15 mm	**70 m (distancia ciega: 14 m)**

DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	**Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288**
Óptica de 7 mm	**70 m (distancia ciega: 7 m)**
Óptica de 10 mm	**100 m (distancia ciega: 11 m)**
Óptica de 15 mm	**155 m (distancia: 17 m)**
Óptica de 25 mm	**245 m (distancia ciega: 29 m)**

COMUNICACIÓN

Comunicación con CRA	**Sí**
Comunicación con VMS	**Sí**
Comunicación con PSIM	**Sí**
App móvil	**Davantis**

SALIDAS

HDMI	**1**
VGA	**2**
Jack auriculares	**1**
RJ45	**1 x 10/100/1000**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 35 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ENTRADAS

USB	**4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0**