



## Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDW3441T-ZS-S2

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Sistema antiniebla    | <b>Si</b>                |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| EIS                   | <b>Sí</b>                |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>704 x 576 (25fps)</b> |
| Sub stream 2          | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |
| SSA                   | <b>Si</b>                |
| AI SSA                | <b>Sí</b>                |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S, G y T</b>           |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de escena                | <b>Sí</b>                                                                 |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                       |
| Detección de audio              | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Si</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD 4.0                         | <b>Sí</b>                                                                 |
| Quick Pick                      | <b>Sí</b>                                                                 |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>64 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>210 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>26 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>84 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>42 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>6 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>21 m</b>  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>4W</b>          |
| Amperaje          | <b>340mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISION NOCTURNA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b> |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>   |

# technical datasheet

|                |    |
|----------------|----|
| Ciberseguridad | Sí |
|----------------|----|

## IMAGEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 2688 x 1520                      |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.9'                           |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                |
| Iluminación mínima              | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                      |

## LENTE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo lente                | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Distancia focal           | 2.7 mm ~ 13.5 mm            |
| Máxima apertura diafragma | F/1.5                       |
| Ángulo de visión          | 104° ~ 29°                  |
| Distancia mínima enfoque  | 800mm                       |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones       | 108.3 x 122 (Ø) mm |
| Material          | Metal              |
| Peso neto         | 720 g              |
| Peso con embalaje | 860 g              |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb           |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí                    |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

|                |   |
|----------------|---|
| Número de LEDS | 2 |
|----------------|---|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| IR ON/Off | Automático / Manual |
|-----------|---------------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Starlight | Sí |
|-----------|----|

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnología     | IP        |
| Tipo de cámara | Minidomo  |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                    |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

