

MOVOK



Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B351-ZAS-I-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	61 m
Detectar (Lente cerrada)	200 m
Observar (Lente abierta)	24 m
Observar (Lente cerrada)	79 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	40 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	20 m

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí

LENTE

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
---------------------------------	-------------------

Iluminación mínima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
--------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	-------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	224 x 77 x 76 mm
-------------	------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	800 g
-----------	-------

Peso con embalaje	950 g
-------------------	-------

Color	Negro
-------	-------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	----------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	----

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
-------------	--------

Memoria ROM	256 MB
-------------	--------

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	-----------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ángulo de visión	108° ~ 33°
------------------	------------

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Serie 3
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Bullet
----------------	--------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	------------------------------------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

