

technical datasheet



Milesight

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

MS-C8176-PE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	850mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Conteo de personas y objetos	Sí
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.012Lux
Ratio S/N	Más de 55dB
CARACTERÍSTICAS DE RED	
Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y M
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	107 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	850 g

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior	Peso con embalaje	1050 g
Humedad máxima	95%	DISTANCIA DORI	
VISION NOCTURNA			
Distancia visión nocturna	15 m	Detectar	50 m
Tipo de visión nocturna	IR	Observar	19 m
Número de LEDS	2	Reconocer	10 m
Starlight	Sí	Identificar	5 m
LENTE			
Tipo lente	Fija	ALMACENAMIENTO	
Distancia focal	1.68 mm	Tarjeta MicroSD	Hasta 1TB
Máxima apertura diafragma	F/2.0	Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
Ángulo de visión	180°	Anomalía de almacenamiento	Sí
AUDIO (CAMARAS)			
Micrófono incorporado	Sí	ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	EJES	
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz	Movimiento	2-Axis
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps	SISTEMA (CAMARAS)	
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	AI Panoramic Camera Series		
Tecnología	IP		
Tipo de cámara	Minidomo		

