## technical datasheet

### **HIKVISION®**



SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 8 canales y 8 mpx de resolución máxima

IDS-7208HUHI-M2/S

GRABACIÓN		SALIDA VIDEO	
Resolución		Número Salida HDMI	1
máxima	8 Mpx	Número salidas VGA	1
grabación Ancho de			
banda de	128Mbps	Número salidas BNC	1
entrada	<u> </u>	Resolución HDMI	4K
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (1)	Resolución VGA	1080P
Resolución		Resolución BNC	704 x 576
grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)	Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA
Resolución		CARACTERÍSTICAS DE RED	
grabación HDTVI	8 Megapíxeles	Número de puertos RJ45	1
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles	Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Imágonos por	(1/105-) / 5) 4 - / 705- ) / () 4 - / 755- )	Número máximo usuarios	64
segunao	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 /	Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Stream principal	4CIF / VGA / CIF (25fps)	ONVIF	Sí
Imágenes por	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	Software	IVMS
segundo Extra stream	WDI / 4CIF / CIF (23105)	App	Hik-Connect
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 10 Mbps	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Compresión de	C 17311		700 720 / 0
audio	G.711U	Dimensiones	380 x 320 x 48 mm
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal	Material	Metal
-	4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P /	Peso neto	2000 g
Resoluciones	WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Peso con embalaje	2820 g
VIDEO		AMBIENTE	
Canales BNC	8	Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Canales IP	12, sustituyendo los canales BNC	Uso	Interior
Cámaras IP aceptadas	8 cámaras BNC + 4 cámaras IP	Humedad máxima	90%
Formatos de víde	eo HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP	ENTRADAS/SALIDAS	
Resoluciones admitidas HDCV	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx	USB 2.0	1
Resoluciones	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /	USB 3.0	1
admitidas HDTVI Resoluciones	3Mpx / 2Mpx / 1Mpx	RS485	1
admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	AUDIO	
Cámaras CVBS	Sí	Entradas audio	1
Resolución cáma IP	8 Megapíxeles	Salidas audio	1

# technical datasheet

Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Sí, 2.0 en todos los canales analógicos



#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC	
Voltaje	12V	
Consumo (w)	15W	

#### ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	S EN I (HD-CVI, HD-IVI, AHD, analogico y IP)
Serie	Serie 7

#### PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número	
Canales con	4 canales
analítica	

Tipo de	Reconocimiento secundario humano /
identificación	vehículo para cruce de línea y
Identificación	intrusión