technical datasheet





Cámara minidomo hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW1200TLM-IL-A-B

VIDEO (CAMARAS)		IMAGEN	
Resolución vídeo	2 Megapíxeles	Sensor	CMOS ®
BLC	Sí	Resolución sensor	1920 x 1080
HLC	Sí	Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
3D-NR	Sí	Iluminación mínima	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Sí		0.001Lux
AWB	Sí	Ratio S/N	Más de 65dB
WDR	DWDR	LENTE	
lmágenes por	25fps	Tipo lente	Fija
segundo	nmutable HD-CVI / HD-TVI	Distancia focal	2.8 mm
Salida de vídeo	AHD / CVBS	Máxima apertura diafragma	F/2.0
Modo día /	Color	Ángulo de visión	102°
noche Máscara de	Heate One and	Distancia mínima enfoque	500mm
privacidad	Hasta 8 zonas	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Espejo	On / Off	Modo alimentación	DC
VISION NOCTURNA		Voltaje	12V
Distancia visión nocturna	20 m	Consumo (w)	2.6W
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Amperaje	220mA
Número de LEDS	1		
IR ON/Off	Automático / Manual	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Starlight	Sí	Dimensiones	85.7 x 94 (Ø) mm
Full Color	Sí	Material	Metal
Luz blanca	1	Peso neto	300 g
Distancia luz blanca	20 m	Peso con embalaje	450 g
Smart Dual Illumination	Sí	INFORMACIÓN GENERAL	
DISTANCIA DODI		Serie	LITE
DISTANCIA DORI	/1 ma		HD-CVI
Detectar	41 m	Tipo de cámara	Minidomo
Observar	17 m	ALIDIO (CAMADAS)	
Reconocer	8 m	AUDIO (CAMARAS)	Sí
Identificar	4 m	Micrófono incorporado	51
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamie	ento -40 °C ~ 60 °C		
Grado de protección	IP67		
Uso	Interior / Exterior		

technical datasheet

Humedad máxima 95%

EJES

Movimiento **3-Axis**

