



Cámara bullet hd-cvi de 5
megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1500CM-IL-A

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Menú OSD	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	20 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	56 m
Observar	23 m
Reconocer	11 m
Identificar	6 m

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	106°
Distancia mínima enfoque	800mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3.1W
Amperaje	260mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	166.6 x 69.7 x 70 mm
Material	Metal
Peso neto	330 g
Peso con embalaje	410 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------