technical datasheet





Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1500CM-IL-A

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)		IMAGEN	
Resolución vídeo	5 Megapíxeles	Sensor	CMOS ®
BLC	Sí	Resolución sensor	2880 x 1620
HLC	Sí	Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
2D-NR	Sí	Iluminación mínima	Color: 0.05Lux / B/W:
AGC	Sí	Ratio S/N	0.005Lux Más de 65dB
AWB	Sí	Ratio 3/IN	Mas de 65db
WDR	DWDR	LENTE	
Imágenes por	25fps	Tipo lente	Fija
segundo 1 x BNC	conmutable HD-CVI / HD-TVI	Distancia focal	2.8 mm
Salida de video	/ AHD / CVBS	Máxima apertura diafragma	F/1.6
Modo día / noche	Color	Ángulo de visión	106°
Menú OSD	Sí	Distancia mínima enfoque	800mm
Máscara de	Hasta 8 zonas	DISTANCIA DORI	
privacidad		Detectar	56 m
Espejo	On / Off	Observar	23 m
VISION NOCTURNA		Reconocer	11 m
Distancia visión nocturna	20 m	Identificar	6 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)	AMBIENTE	
Número de LEDS	1	Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
IR ON/Off	Automático / Manual	Grado de protección	IP67
Starlight	Sí	Uso	Interior / Exterior
Full Color	Sí	Humedad máxima	95%
Luz blanca	1	INFORMACIÓN GENERAL	
Distancia luz	20 m	Serie Serie	LITE
blanca Smart Dual	Sí (conmuta de IR a color al	Tecnología	HD-CVI
Illumination	detectar personas)	Tipo de cámara	Bullet
ALIMENTACIÓN Y CONSU	JMO		
Modo alimentación	DC	EJES	
Voltaje	12V	Movimiento	3-Axis
Consumo (w)	3.1W		
	260mA		
MATERIAL V DIMENSION	IFC		
MATERIAL Y DIMENSION			
Dimensiones Material	166.6 x 69.7 x 70 mm Metal		
Peso neto	330 g		
Peso con embalaje	410 g		
AUDIO (CAMARAS)			
Micrófono incorporado	Sí		
Entrada de audio	1 Entrada		