technical datasheet





Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

VIDEO	(CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)
AcuPick	Sí
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaje	700mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMARAS)

Microfono	Ci
incorporado	31

technical datasheet

IMAGEN		Entrada de audio	1 Entrada
Sensor	CMOS ®		Sí
Resolución sensor	2960 x 1668	Compresión de C audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Tamaño Sensor	1/2.7'	Salida de audio	1
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s	DISTANCIA DORI	
Iluminación mínima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux	Detectar	66 m
Ratio S/N	Más de 56dB	Observar	26 m
LENTE		Reconocer	13 m
Tipo lente	Fija	Identificar	7 m
Distancia focal	2.8 mm	AMBIENTE	
Máxima apertura diafragma	F/1.0	Temperatura de funciona	amiento -40 °C ~ 60 °C
Ángulo de visión	97°	Grado de protección	IP67
Distancia mínima enfoque	1500mm	Uso	Interior / Exterior
MATERIAL Y DIMENSIONES		Humedad máxima	95%
Dimensiones	288.4 x 94.4 x 84.7 mm	ALMACENAMIENTO	
Material	Metal y plástico	Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Peso neto	1000 g	Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Peso con embalaje	1300 g	Anomalía de	Sí
Color	Blanco	almacenamiento	51
INFORMACIÓN GENERAL		TIOC	
Serie Serie	Active Deterrence	Sirena	Si
Tecnología	IP	Luz	Luz azul / rojo
Tipo de cámara	Bullet	ENTRADAS/SALIDAS (CÁ	MARAS)
		Alarma	1 Entradas / 1 Salida
SISTEMA (CAMARAS)			
Memoria RAM	1024 MB		
Memoria ROM	256 MB		
EJES			
Movimiento	3-Axis		