



Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD3C205DB-GNY-A-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Zoom digital	16x
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	DSS Pro / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

VISION NOCTURNA

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 3.0	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	44 m
Detectar (Lente cerrada)	140 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	55 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	28 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	14 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	5x
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.0
Ángulo de visión	99.6° ~ 31.5°
Distancia mínima enfoque	1500mm
Autoenfoco	Sí

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
----------------	---

technical datasheet

Distancia visión nocturna **50 m**

Tipo de visión nocturna **Dual light (IR+Luz blanca)**

Número de LEDS **2**

IR ON/Off **Automático / Manual**

Distancia luz blanca **30 m**

Luz blanca **2**

Smart Dual Illumination **Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

IMAGEN

Sensor **CMOS ®**

Resolución sensor **1920 x 1080**

Tamaño Sensor **1/2.8"**

Velocidad electrónica obturador **1s ~ 1/30,000s**

Iluminación mínima **Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux**

Ratio S/N **Más de 55dB**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación **DC**

Voltaje **12V**

Consumo (w) **12W**

Amperaje **1500mA**

Alimentación PoE **Sí**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **PTZ**

Serie **Wiz Sense**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones **236.2 x 142.6 x 140 mm**

Peso neto **1100 g**

Peso con embalaje **1700 g**

TIOC

Sirena **Sí**

Luz **Blanca**

Intervalo de duración sirena **5s ~ 30s**

Velocidad control manual **Horizontal 0.1°/s ~ 36°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25.8°/s**

Velocidad entre presets **Horizontal 35.7°/s / Vertical 27.1°/s**

Memorias **300**

Posición tras fallo eléctrico **Vuelta a la posición anterior al fallo**

Modo de inactividad **Preset**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 60 °C**

Grado de protección **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **95%**

Protección contra rayos **2KV**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

Altavoz- incorporado **Sí**

Compresión de audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 512Gb**

Sistema de almacenamiento **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalía de almacenamiento **Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM **512 MB**

Memoria ROM **128 MB**

EJES

Movimiento **2-Axis**

