



## Grabador ip de 8 canales y 16 mpx de resolución

NVR4208-EI

### GRABACIÓN

|                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación                            | 16 Mpx                                                                            |
| Ancho de banda de entrada                              | 256Mbps                                                                           |
| Compresión de vídeo                                    | H.265 / H.264 (I)                                                                 |
| Canales que soportan la resolución máxima de grabación | 2                                                                                 |
| Modo de grabación                                      | General / detección de movimiento / inteligente / alarma                          |
| Compresión de audio                                    | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                                                       |
| Resoluciones                                           | 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF |
| Ancho de banda de salida                               | 256Mbps                                                                           |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número de puertos RJ45 | 1                                                      |
| Velocidad RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps                                   |
| Dispositivos móviles   | Android / IOS (Apple)                                  |
| ONVIF                  | Sí                                                     |
| Visión remota          | Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect. |
| Software               | IVMS                                                   |
| App                    | Hik-Connect                                            |

### SALIDA VIDEO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Número Salida HDMI              | 1                         |
| Número salidas VGA              | 1                         |
| Resolución HDMI                 | 4K                        |
| Resolución VGA                  | 1080P                     |
| Señales de vídeo semejantes     | HDMI y VGA (configurable) |
| Señales de vídeo independientes | HDMI y VGA (configurable) |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cambio de escena      | Sí |
| Máscara de privacidad | Sí |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Escritorio / Rack (I) |
| Dimensiones       | 375 x 284.3 x 53 mm   |
| Material          | Metal                 |
| Peso neto         | 1500 g                |
| Peso con embalaje | 2750 g                |
| Chasis            | 1U                    |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Modo alimentación | DC     |
| Voltaje           | 12V    |
| Consumo (w)       | 10W    |
| Amperaje          | 4000mA |

### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cámaras simultáneas en reproducción | 1 / 4 / 8 / 9         |
| Modo de copia de seguridad          | Dispositivo USB / Red |
| Búsqueda inteligente                | Sí                    |
| Reproducción sincronizada           | 8                     |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 93%            |

### ALMACENAMIENTO

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Número discos duros admitidos        | 2         |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | 16 TB     |
| Tipo HDD                             | 3,5 SATA" |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |         |
|------------|---------|
| Serie      | Serie 4 |
| Tecnología | IP      |

### SISTEMA

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Procesador        | Procesador integrado de grado industrial |
| Sistema operativo | Embedded LINUX                           |

SMD PLUS **Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)**

Detección de movimiento **Si**

## ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma **4**

USB 2.0 **2**

Salida de alarma **2**

## RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de rostros **12 rostros procesados por segundo**

Número de canales con reconocimiento facial **1 canal reconocimiento facial de vídeo**

Gestión de base de datos **Hasta 10 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara**

## AUDIO

Entradas audio **1**

Salidas audio **1**

## PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica **2 canales / 10 reglas IVS para cada canal**

Tipo de identificación **Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión**

## VIDEO

Canales IP

8

## METADATOS

Rostro **Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión**

