

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Zoom digital	4x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	66 m
Observar	26 m
Reconocer	13 m
Identificar	7 m

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F1.0
Ángulo de visión	111°
Distancia mínima enfoque	1500mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5.7W
Amperaje	480mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	93.6 x 106 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	490 g
Peso con embalaje	660 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------