

MOVOK
ACCESSORIES



Extensor PoE

VK-EXTENDER-0201POE-30-800M-OUT

ESTANDAR DE RED

| | |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | Sí |
| IEEE802,3at | Sí |
| IEEE802.3 | Sí |
| IEEE802.3u | Sí |
| IEEE 802.3x | Sí |
| IEEE802.3ab | Sí |
| IEEE802.3bt | Sí |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 90% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 156.5 x 29 (Ø) mm |
| Peso neto | 75 g |
| Peso con embalaje | 90 g |

PUERTOS ETHERNET

| | |
|--------------------------|---|
| Puertos POE | 2 |
| Distancia de transmisión | 800 m (10Mbps) / 300 m (100Mbps) |
| 10 / 100 | 2 |
| Velocidad Puertos POE | 10 / 100 |
| POE | |
| Salida de potencia | DC 48V ~ 54V / 30W |
| Puerto de Entrada | RJ45 |
| Salida PoE | RJ45 |

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|------|---------------------|
| Tipo | Extensor PoE |
|------|---------------------|

