



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CD1643G2-LIZSU

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / iOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10.5W

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	198 m
Observar (Lente abierta)	25 m
Observar (Lente cerrada)	79 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	40 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	20 m

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM	
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8kHz / 16kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Salida de audio	1

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDs	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	2
Smart Hybrid Light	Sí (commuta de IR a color al detectar personas)

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	96.7° ~ 29.7°

technical datasheet

Amperaje	880mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3'
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
ANÁLISIS DE VÍDEO	
Tipo de detección Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)	
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
EJES	
Movimiento	3-Axis
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)	
Alarma	1 Entradas / 1 Salida

Filtro IR	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	252 x 88.1 x 83.4 mm
Material	Metal
Peso neto	590 g
Peso con embalaje	910 g
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
SISTEMA (CÁMARAS)	
Botón de reset	Sí

