technical datasheet





Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDEO (CAMARAS)		CARACTERÍSTICAS DE RI	ED
Resolución vídeo	4 Megapíxeles	Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S, G y T
HLC	Sí	Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
3D-NR	Sí	Protección contraseña	Sí
AGC	Sí		Explorer / Chrome /
AWB	Sí	Navegadores web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Imágenes por segundo	20fps	Dispositivos móviles Vista simultánea en vivo	Android / IOS (Apple) Hasta 6 canales
Salida de vídeo	RJ45	vista sirrialtarica eri vivo	riusta o cariales
Modo día / noche	Automático / Manual	VISION NOCTURNA	
Máscara de	Hasta 4 zonas	Distancia visión nocturna	50 m
privacidad Tipo de Codec	CBR / VBR	Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	IR ON/Off	Automático / Manual
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264	Luz blanca	Sí
Main stream 4Mpx	(1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Longitud de onda	850 nm
Sub stream 720	25fps) P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Smart Hybrid Light	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)
Marca de agua	Sí	ALIMENTACIÓN Y CONS	JMO
Antiparpadeo	Sí	Modo alimentación	DC
Espejo	On / Off	Voltaje	12V
IMAGEN		Consumo (w)	8.5W
Sensor	CMOS ®	Amperaje	700mA
Resolución sensor	2560 x 1440	Alimentación PoE	Sí
Tamaño Sensor	1/3'	Tipo PoE	PoE 802.3af
Velocidad electrónica obtu		DISTANCIA DORI	
Iluminación mínima	0.005Lux	Detectar	78 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Observar	31 m
AUDIO (CAMARAS)		Reconocer	15 m
Micrófono	Sí	Identificar	7 m
incorporado Altavoz-		AMBIENTE	
incorporado	Sí	Temperatura de funciona	amiento -30 °C ~ 60 °C
Compresión G.711A / C de audio	G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM	Grado de protección	IP67

technical datasheet

Filtro ruido	SI
Frecuencia de	8kHz/16kHz
muestreo	
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
LENTE	,

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	78°
Filtro IR	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	580 g
Peso con embalaje	630 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento	3-Axis
Movimiento	3-AXIS

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí

ALMACENAMIENTO

Гаrjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset Sí

