

## MOVOK

Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B251-AS-LI-B



## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>5 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>DWDR</b>              |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>50 m</b>                                            |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                      |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Luz blanca                | <b>Sí</b>                                              |
| Distancia luz blanca      | <b>50 m</b>                                            |
| Smart Dual Illumination   | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión               | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de movimiento | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                                              |

## IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2880 x 1620</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.006Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>       |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5.5W</b>        |
| Amperaje          | <b>460mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión       | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>111°</b>   |

## DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>60 m</b> |
| Observar    | <b>24 m</b> |
| Reconocer   | <b>12 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## INFORMACIÓN GENERAL

# technical datasheet

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Clasificación humano / vehículo | Sí |
| SMD                             | Sí |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 224 x 77 x 76 mm |
| Material          | Metal            |
| Peso neto         | 720 g            |
| Peso con embalaje | 850 g            |
| Color             | Negro            |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb    |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí             |

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 2 |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de cámara | Bullet  |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Micrófono incorporado | Sí |
|-----------------------|----|

