

MOVOK



Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B382-ZAS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	80 m
Detectar (Lente cerrada)	290 m
Observar (Lente abierta)	32 m
Observar (Lente cerrada)	115 m
Reconocer (Lente abierta)	16 m
Reconocer (Lente cerrada)	58 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	29 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA
Alimentación PoE	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

MATERIAL Y DIMENSIONES

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
---------------------------	-------------

Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
-------------------------	-----------------------------------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Luz blanca	Sí
------------	-----------

Distancia luz blanca	50 m
----------------------	-------------

Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)
-------------------------	--

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 3
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Bullet
----------------	---------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
-------------	-------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso neto	830 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	1000 g
-------------------	---------------

Color	Blanco
-------	---------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	------------------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	109° ~ 30°
------------------	-------------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	---

TIOC

Sirena	Si
--------	-----------

Luz	Luz azul / rojo
-----	------------------------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

