

MOVOK

Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B581-ZAS-LI



VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	80 m
Detectar (Lente cerrada)	290 m
Observar (Lente abierta)	32 m
Observar (Lente cerrada)	115 m
Reconocer (Lente abierta)	16 m
Reconocer (Lente cerrada)	58 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	29 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	16
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/1.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

technical datasheet

Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de parking	Sí
SMD	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distancia luz blanca	50 m
Luz blanca	Sí
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Salida de audio	1

METADATOS

Rostro	Sí
Vehículo	Sí
Cuerpo humano	Sí
Vehículo no motorizado	Sí
Búsqueda AI (inteligencia artificial)	Permite búsqueda por metadatos

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luz	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso neto	860 g
Peso con embalaje	1000 g
Color	Blanco

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	109° ~ 30°

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet
Serie	Serie 5

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
RS485	1 Entrada

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

