Cámara lectura de matriculas (anpr) ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

ITC413-PW4D-IZ3

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Menú OSD	**Sí**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**2179Kbps ~ 13074Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
SSA	**Si**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**160 m**
Detectar (Lente cerrada)	**407 m**
Observar (Lente abierta)	**64 m**
Observar (Lente cerrada)	**163 m**
Reconocer (Lente abierta)	**32 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**81 m**
Identificar (Lente abierta)	**16 m**
Identificar (Lente cerrada)	**41 m**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100,000s**

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Info OSD	**Hora, lugar, número de matrícula, número de carril.**
Marca de agua	**Sí**
Lista blanca	**110.000**
Lista negra	**110.000**
Distancia de lectura de matrículas	**8 ~ 30 m**
Velocidad máxima vehículo	**120 Km / h**
Tipo de detección	**Tipo de vehículo / símbolos del vehículo / color del vehículo / matrícula / vehículo sin matrícula**
Tamaño de vehículos	**Reconoce 10 tipos de vehículos: Autobús grande, Camión pesado, Camión mediano, Berlina, Furgoneta, Camión ligero, Autobús mediano, SUV, monovolumen y Pickup.**
Ratio detección	**≥99%**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y T**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**

technical datasheet

Iluminación mínima	**Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux**
Ratio S/N	**Más de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**8 mm ~ 32 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**39.9° ~ 15.1°**
Autoenfoque	**Sí**
Filtro IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Salida de audio	**1**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Smart ANPR**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Lectura de matriculas (ANPR)**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 2 Salidas**
RS485	**2 Entradas**
Wiegand	**1**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Longitud de onda	**850 nm**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**17W**
Amperaje	**2000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

SISTEMA (CAMARAS)

Control remoto	**Sí**
Distancia control remoto	**15 m**
Botón de reset	**Sí**
Memoria RAM	**1024 MB**
Memoria ROM	**4096 MB**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**395 x 120.8 x 127.8 mm**
Material	**Aluminio y plástico**
Peso neto	**2300 g**
Peso con embalaje	**3200 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Intrusión	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**

TIOC

Sirena	**Si**
Luz	**Luz azul / rojo**