



## Cámara minidomo hd-cvi de 8 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW2802T-A-S2-DIP

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Zoom digital	<b>4x</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 8 zonas</b>
Sistema antiniebla	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 65dB</b>

### DISTANCIA DORI

Detectar	<b>85 m</b>
Observar	<b>34 m</b>
Reconocer	<b>17 m</b>
Identificar	<b>9 m</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>60 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
Starlight	<b>Sí</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.5</b>
Ángulo de visión	<b>111°</b>
Distancia mínima enfoque	<b>1800mm</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.4W</b>
Amperaje	<b>530mA</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>93.6 x 106 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>480 g</b>
Peso con embalaje	<b>660 g</b>

### EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

### AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
-----------------------	-----------

Humedad máxima **95%**

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie **PRO**

Tecnología **HD-CVI**

Tipo de cámara **Minidomo**

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Interruptor DIP **Sí**

