



## Grabador ip de 8 canales y 6 mpx de resolución con 8 puertos PoE

**HWN-2108H-8P**

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	<b>8</b>
Número de puertos RJ45	<b>1</b>
Velocidad RJ45	<b>10 / 100 Mbps</b>
Número máximo usuarios	<b>16</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Visión remota	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Tipo PoE	<b>802.3at / af</b>
Consumo PoE	<b>75W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	<b>6 Mpx</b>
Ancho de banda de entrada	<b>60Mbps</b>
Compresión de vídeo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)</b>
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	<b>1</b>
Resoluciones	<b>6Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>
Ancho de banda de salida	<b>60Mbps</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>285 x 210 x 48 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>860 g</b>
Peso con embalaje	<b>2200 g</b>

### ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	<b>1</b>
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	<b>6 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

### SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	<b>1</b>
Número salidas VGA	<b>1</b>
Resolución HDMI	<b>1080P</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>
Señales de vídeo semejantes	<b>HDMI y VGA</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Amperaje	<b>1800mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Serie 2</b>
Tecnología	<b>IP</b>

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruce de línea	<b>Sí</b>
Intrusión	<b>Sí</b>

### ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

Búsqueda inteligente	<b>Sí</b>
Reproducción sincronizada	<b>4</b>

## VIDEO

Canales IP	<b>8</b>
------------	----------

