

HIKVISION®



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 2 mpx de resolución máxima

IDS-7216HQHI-M2/XT

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	2 Mpx
Ancho de banda de entrada	256Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación HDTV	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación AHD	2 Megapixel (1080p)
Imágenes por segundo Stream principal	1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal
Resoluciones	5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

VIDEO

Canales BNC	16
Cámaras IP aceptadas	16 cámaras BNC + 8 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTV	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	2000 g
Peso con embalaje	2860 g

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	40W
Amperaje	3300mA

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

technical datasheet

Chasis	1U
--------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima	90%
----------------	-----

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
-------------------------------	---

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	12 TB
--------------------------------------	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

AUDIO

Entradas audio	1
----------------	---

Salidas audio	1
---------------	---

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	4 canales reconocimiento facial de vídeo
---	--

Gestión de base de datos	Hasta 16 bases de datos con 20.000 rostros en total
--------------------------	---

Número Canales con analítica	8 canales
------------------------------	-----------

Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión
------------------------	---

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección de movimiento	Sí, 2.0 en todos los canales analógicos
-------------------------	---

