

**HIKVISION®**

Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 8 canales y 8 mpx de resolución máxima

**IDS-7208HUHI-M2/X**

**GRABACIÓN**

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación           | <b>8 Mpx</b>                                                                                                         |
| Ancho de banda de entrada             | <b>256Mbps</b>                                                                                                       |
| Compresión de vídeo                   | <b>H.265 / H.264 (I)</b>                                                                                             |
| Resolución grabación HDCVI            | <b>8 Megapixel (4K)</b>                                                                                              |
| Resolución grabación HDTVI            | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                 |
| Resolución grabación AHD              | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                 |
| Imágenes por segundo Stream principal | <b>4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)</b> |
| Velocidad bits de vídeo               | <b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>                                                                                             |
| Compresión de audio                   | <b>G.711U</b>                                                                                                        |
| Velocidad bits de audio               | <b>64Kbps por canal</b>                                                                                              |
| Resoluciones                          | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF</b>                                        |

**CARACTERÍSTICAS DE RED**

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número de puertos RJ45 | <b>1</b>                                                      |
| Velocidad RJ45         | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Número máximo usuarios | <b>64</b>                                                     |
| Dispositivos móviles   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| ONVIF                  | <b>Sí</b>                                                     |
| Visión remota          | <b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b> |
| Software               | <b>IVMS</b>                                                   |
| App                    | <b>Hik-Connect</b>                                            |

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>385 x 315 x 52 mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>             |

**VIDEO**

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Canales BNC                  | <b>8</b>                                       |
| Cámaras IP aceptadas         | <b>8 cámaras BNC + 8 cámaras IP</b>            |
| Formatos de vídeo            | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>           |
| Resoluciones admitidas HDCVI | <b>8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Resoluciones admitidas HDTVI | <b>8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Resoluciones admitidas AHD   | <b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>               |
| Cámaras CVBS                 | <b>Sí</b>                                      |

**SALIDA VIDEO**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número Salida HDMI          | <b>1</b>          |
| Número salidas VGA          | <b>1</b>          |
| Número salidas BNC          | <b>1</b>          |
| Resolución HDMI             | <b>4K</b>         |
| Resolución VGA              | <b>1080P</b>      |
| Resolución BNC              | <b>704 x 576</b>  |
| Señales de vídeo semejantes | <b>HDMI y VGA</b> |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>     |
| Voltaje           | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)       | <b>15W</b>    |
| Amperaje          | <b>3300mA</b> |

**ALMACENAMIENTO**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Número discos duros admitidos        | <b>2</b>         |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | <b>12 TB</b>     |
| Tipo HDD                             | <b>3,5 SATA"</b> |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Serie      | <b>Serie 7</b>                                      |
| Tecnología | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b> |

**PROTECCIÓN DE PERÍMETRO**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Número Canales con analítica | <b>8 canales</b> |
|------------------------------|------------------|

# technical datasheet

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Peso neto         | <b>1780 g</b> |
| Peso con embalaje | <b>2820 g</b> |
| Chasis            | <b>1U</b>     |

## AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

## ENTRADAS/SALIDAS

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>1</b> |
| USB 3.0 | <b>2</b> |
| RS485   | <b>1</b> |

## AUDIO

|                |          |
|----------------|----------|
| Entradas audio | <b>1</b> |
| Salidas audio  | <b>1</b> |

## REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Reproducción sincronizada | <b>8</b> |
|---------------------------|----------|

## RECONOCIMIENTO FACIAL

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Número de canales con reconocimiento facial | <b>4 canales<br/>reconocimiento facial de<br/>vídeo</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de identificación | <b>Reconocimiento secundario humano /<br/>vehículo para cruce de línea y<br/>intrusión</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Detección de movimiento | <b>Sí, 2.0 en todos los canales<br/>analógicos</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------|

