

HIKVISION
accessories



Monitor IP 7"

DS-KH6350-WTE1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperaje | 1000mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|--------------------|---------------------|
| Entrada de alarma | 8 |
| RS485 | 1 |
| Entrada de bloqueo | 2 |
| Salida de alarma | 2 |
| RJ45 | 1 x 10 / 100 |

SISTEMA

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Procesador | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 32 MB |

PANTALLA

| | |
|------------|-------------------|
| Tipo | TFT |
| Tamaño | 7" |
| Resolución | 1024 x 600 |
| Táctil | Sí |

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Protocolo de red | TCP / IP / RSTP |
| Ranura de memoria | SD hasta 128Gb |
| Wi-Fi | Sí |
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Instalación | Escritorio / pared |
| Dimensiones | 175 x 113.5 x 21 mm |
| Peso neto | 350 g |
| Peso con embalaje | 680 g |

CAPACIDAD

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Eventos | 200 |
| Avisos | 200 |
| Telefonillos vinculados | 17 |
| Extensiones interiores vinculadas | 16 |

AUDIO (VIDEOPORTERO)

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Entrada sonido | Micrófono omnidireccional |
| Salida de sonido | Altavoz incorporado |
| Audio bidireccional | Sí |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 90% |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|-----------|
| Tecnología | IP |
|------------|-----------|

