


HIKVISION
 accesories

Videoportero ip de superficie

DS-KV9503-WBE1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	1500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	2
Entrada de bloqueo	2
RJ45	1 x 10 / 100

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Bluetooth	Sí, 2.0
Protocolo de red	TCP / IP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

CAPACIDAD

Tarjetas	100000
Registros	20000
Rostros	10000
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	16

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	1024 MB
ROM	4096 MB

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

CÁMARA

Resolución	2 x 2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	88°
Ángulo de visión diagonal	44°
Visión nocturna	Sí, hasta 3 m
Día / Noche	IR
Compresión vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	182 x 85 x 26 mm
Peso neto	410 g
Peso con embalaje	660 g

IDENTIFICACIÓN

Modo	Código QR / Teclado / Tarjeta / Facial / Bluetooth
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia reconocimiento facial	0.3 m – 2.0 m
Velocidad reconocimiento facial	< 0.2 s

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado

technical datasheet

Tamper	Sí
Pantalla	Sí
Tipo de pantalla	Pantalla táctil 4.3'
Resolución de pantalla	800 x 480

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	-----------------------

Compresión
de audio

**G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 /
Opus / AAC-LD / AAC-LC**

