

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Central inalámbrica de 96 zonas

DS-PWA96-M-WE

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	200mA
Batería de apoyo	Incluida
Modelo de baterías	4520mAh
Duración batería	± 12 horas

COMUNICACIÓN

TCP/IP	Sí
Wi-Fi	Sí
3G	Sí
4G	Sí
RS232	1
Protocolo	SIA - Contact ID

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	170 x 170 x 38.6 mm
Material	Plástico
Peso neto	550 g
Peso con embalaje	900 g

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Número máximo de transmisores por repetidor	6
Número máximo de repetidores	4

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	----

EXTRAS

Reporte con voz	Sí
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Numero de tarjetas SIM	2
Indicadores LED	Sí

ZONAS

Número máximo zonas	96
Teclados	8
Sirenas	6 (3 internas / 3 externas)
Detectores PIR con cámara	48

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Tipo de central	Inalámbrica

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

PARTICIONES Y MEMORIAS

Códigos de usuario	46
Registro de eventos	5000

