technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico inalámbrico

DS-PDP15P-EG2-WE

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2 m ~ 4 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	15 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	84
Inmunidad mascotas	Hasta 30 Kg
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Batería
Bateria incorporada	Sí
Modelo de baterías	CR123A / 3V
Duración de la batería	Hasta 5 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Hikvision
Indicadores LED	Sí
Colores LED	Azul
Tamper	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	П

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	103 x 65.5 x 48.5 mm
Peso neto	100 g
Peso con embalaje	170 g
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
SENSOR	
Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia transmisión	Hasta 1600 m (sin obstáculos)

Compensación temperatura digital